

Tarjeta de Adquisición Dinámica



Especificaciones:

Canales	4
Resolución	24 bits
Entrada de Voltaje	Rango de entrada: $\leq \pm 10 \text{ Vp}$ Impedancia de Entrada: $\geq 10 \text{ M}\Omega$ Rango de frecuencia de señal: DC-50 kHz
Entrada IEPE	Rango de entrada: $\leq +10 \text{ Vp}$ Rango de frecuencia de señal: 0.3-50 kHz
Razón Señal-Ruido	80 dB
Fuente IEPE	4 mA/+24VCC
Rango de entrada de señal	$\leq \pm 10 \text{ Vp}$
Rango de frecuencia de señal	0.3-30 kHz (-3dB $\pm$ 1dB)
Factor Amplificación	X1, X10, X100
Precisión	$\pm 0.5\%$
Frecuencia de Muestreo máxima	96 kHz/canal, paralelo
Conector	USB 2.0
Método de Disparo	Disparo de Señal
Método de Muestreo	Muestreo en Tiempo Real Vista en Tiempo Real Almacenamiento Continuo
Dimensiones	118x35x150 mm
Peso	0.5 Kg
Fuente de Poder	USB
Temperatura	Operación: 0-40°C Almacenamiento: -55 - +85°C
Accesorios	4 cables BNC 2m Cable USB CD Software